



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PT  
NM1: TĐS 102, TĐĐ 23, KP.Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương  
NM 2-văn phòng: 24/15 KP Bình Phước B - Bình Chuẩn - Thuận An - BD  
Hotline: 0336 603 699  
Email: info@congnghecaopt.com.vn

**QUY TRÌNH SƠN GRAPHENE MÀU XANH HOÀ BÌNH TRÊN SẮT ĐEN (DÙNG SÚNG PHUN CÔNG NGHIỆP)  
BẢO HÀNH 5 NĂM - BẢO VỆ 10 NĂM**

| KHÁCH HÀNG                            |                                | TAN THANH                                                                                                                                                                               |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| QUY TÁC PHA SƠN                       |                                | 1. CÁN ĐÚNG TỈ LỆ                                                                                                                                                                       |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 2. KHUAY MẠNH ĐỀU TỪ 5 - 10 PHÚT ( để sơn & đóng rắn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)                                                                                                     |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT                                                                                                                                                                   |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP: 2 - 4 GIỜ                                                                                                                                                 |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
| YÊU CẦU BỀ MẶT KIM LOẠI TRƯỚC KHI SƠN |                                | 1. DÙNG NHẪM 180/240 ( BẮN CHÁI SẮT) CHẤ SẠCH SẢN PHẨM: KIM LOẠI PHẢI SẠCH LỚP RỈ BỤI BẮN....                                                                                           |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 2. DÙNG DUNG MÔI LAU SẠCH LỚP DẦU MỠ, RỈ SÉT TRÊN SẢN PHẨM                                                                                                                              |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 3. Điều kiện nhiệt độ thích hợp từ 30 độ C hoặc cao hơn, (khi nhiệt độ được 30 độ C, hơi ẩm trong không khí làm giảm độ bám dính của sơn)                                               |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | 4. Nếu nhiệt độ dưới 30 độ C, sấy nóng vật liệu tới 30 độ C trở lên trước khi sơn                                                                                                       |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
|                                       |                                | Cự ly từ vị trí phun đến sản phẩm từ 10-15cm, chỉnh súng phun cho gió và lượng sơn ra vừa phải ( Sơn vừa đủ đạt độ dày màng sơn để đạt chất lượng theo yêu cầu ( chống rỉ, bền màu,...) |         |             |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
| Bước                                  | Nguyên vật liệu sử dụng        |                                                                                                                                                                                         | Mã      | Tỉ lệ (Kg ) | Định mức/m <sup>2</sup> | Cách làm                                                                                                                                                   | Khô tự nhiên                           |
| 1                                     | Sơn men graphene nâu chống rỉ  | Sơn men graphene nâu chống rỉ                                                                                                                                                           | N-GGR25 | 3           | 250gr/m <sup>2</sup>    | 1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút.<br>2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h<br>3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu | Thời gian khô: 6 - 8h<br>vuốt nhám 240 |
|                                       |                                | Đóng rắn                                                                                                                                                                                | H 842   | 1           |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
| 2                                     | Sơn graphene xanh hoà bình 602 | Sơn Graphene xanh hoà bình 602                                                                                                                                                          | GGR 602 | 3           | 250gr/m <sup>2</sup>    | 1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút.<br>2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h<br>3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu | Thời gian khô: 6 - 8h<br>vuốt nhám 240 |
|                                       |                                | Đóng rắn                                                                                                                                                                                | H 842   | 1           |                         |                                                                                                                                                            |                                        |
| 3                                     | Sơn Graphene xanh hoà bình 602 | Sơn Graphene xanh hoà bình 602                                                                                                                                                          | GGR 602 | 3           | 250gr/m <sup>2</sup>    | 1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút.<br>2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h<br>3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu | Thời gian khô: 24 - 36h                |
|                                       |                                | Đóng rắn                                                                                                                                                                                | H 842   | 1           |                         |                                                                                                                                                            |                                        |

Ghi chú: Định mức nêu trên là định mức lý thuyết có thể thay đổi tùy vào điều kiện thi công thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Ngày 27 tháng 11 năm 2023